



GOES TERROX 400L T3B '26

GOES

GOES е европейска марка ATV-та. С технологиите на най-продаваната марка на европейския пазар - CF Moto, GOES се отличава като една от най-сигурните и надеждни производители.

Това, което затвърждава марката **GOES като лидер на Европейския пазар** е най-доброто съотношение цена-качество сред своите конкуренти.

Описание

GOES TERROX 400L е за висока производителност и комбинира модерна технология с комфорт и безопасност. Идеално за потребители, които желаят свобода на неравен терен без специален лиценз. Здрав дизайн и висококачествени компоненти, гарантиращи дълготрайна издръжливост и надеждност. USB порт и задно отделение за инструменти – перфектната офроуд комбинация от практичност и комфорт за приключения.

Технически спецификации:

- Двигател: 1 цилиндър, 400 сс, течностно охлаждане, 4-тактов, SOHC, 4 клапана, EFI
- Максимална мощност: 20.7 kW / 7250 rpm
- Максимален въртящ момент: 31.1 Nm / 5500 rpm
- Стартиране: електрическо
- Трансмисия: автоматична CVT
- Задвижване: избор между 2WD / 4WD
- Предна окачване: независимо, двойно А-рамо
- Задна окачване: независимо, двойно А-рамо

Това превозно средство се управлява с **книжка категория В**.

Одобрение Т3в (**регистрация В КТИ**).



Обща информация

Регистрация: Да - Т3в (КТИ)

Година: 2026

Цветовете: Ghost Grey, Pearl Injected Black

Категория за управление: книжка категория "В"



Двигател

Двигател: 1 цилиндър, 4-тактов, 4 клапана, SOHC

Мощност: 29кв, 31.1Nm / 5500rpm

Капацитет: 400сс

Гориво и горивна система: Бензин, електронно впръскване (EFI)

Скоростна кутия: автоматична, CVT с бързи и бавни скорости

Резервоар: 14л

Охлаждане: водно

Запалване: електрическо

Максимална скорост: 60км/ч



Размери

Дължина/Ширина/Височина: 2390 mm/1100 mm/1435 mm

Тегло: 382KG

Пътен просвет: 250 mm



Окачване и задвижване

Задвижване: 2WD / 4WD, със заключванена преден диференциал

Предно окачване: независимо предно окачване, двойно рамо

Задно окачване: независимо задно окачване, двойно рамо

Предна спирачка: хидравлична спирачка на двете предни колела

Задна спирачка: хидравлична спирачка на задната ос

Предно колело: AT25×8.00-12"

Задно колело: AT25×10.00-12"